

THE POWER OF SPEED

ALEXOR

Trådløs innbruddsalarm



ALEXOR har samme stabilitet som kablede systemer. I tillegg får du alle fordelene som trådløse systemer gir.

TELETEC
connect

ALEXOR



ALEXOR GPRS trådløs alarmsentral:

- Alexor Sentralapparat
- GS2065 alarmsender SMS/GPRS (innebygd) og analog utgang
- WT5500P 2-veis trådløst betjeningspanel med innebygd proxyleser
- PT8 Proxybrikke
- WS8904 trådløs IR-detektor
- WS8975 trådløs magnetkontakt - mini
- Batterier og transformator

Art. nr.: 2021

Alexor er en helt ny FG-godkjent trådløs innbruddsalarm med 2-veis kommunikasjon og banebrytende teknologi. Alexor har mulighet for opptil 32 trådløse seksjoner. Det trådløse 2-veis tastaturet har LCD-display som viser aktuell status umiddelbart. Leveres med 1 stk. Proxybrikke for enkel bruk. Trådløs 2-veis håndsender viser status på kommando. Den trådløse utendørs sirenen har blitslys samt temperaturføler som viser dette sammen i betjeningspanelet sammen med klokkeslett og dato. Opptil 16 personer kan motta alarmer eller statusmeldinger via SMS.

En fordel for deg som installatør og som kjenner PowerSerien er at Alexor har samme enkle programmering.

Fakta:

- FG Godkjent trådløs innbruddsalarm (868MHz)
- 2 veis trådløs betjeningspanel med innebygd berøringsfri proxyleser
- 32 trådløse seksjoner
- 1 geografiske alarmområder
- Innebygd oppringer med PSTN og GPRS som kan sende SMS ved f.eks alarm og av/påslag
- Opptil 4 betjeningspanel
- Opptil 16 fjernkontroller
- 500 hendelser lagres i minnet
- Opptil 3 trådløse sirener (utendørs eller innendørs)
- 16 brukerkoder
- Innebygd transformator
- 2 inng./utg. (f.eks. 1 PGM og 1 trådbasert)

ALEXOR har samme stabilitet som kablede systemer. I tillegg får du alle fordelene som trådløse systemer gir.

Trådløst tilbehør til Alexor



WT5500 Betjeningspanel 2-veis

- Stort LCD display
 - 2 linjer, 16 tegn
 - Programmerbare tekster
 - 5 funksjonsknapper
 - 3 nødknapper
 - Viser tid, dato og temperatur (ved bruk av WT8911)
- Art.nr: 2022



WS8904 Trådløs IR-detektor

- Overvåkingsområde 15,2 x18,3 meter
 - Automatisk innkobling av gangtest
 - Batterisparefunksjon 3 minutter
- Art.nr: 1110



WS8904PW Trådløs husdyr-detektor

- Immun mot husdyr opptil 27 kg.
 - Overvåkingsområde 15,2 x18,3 meter
 - Automatisk innkobling av gangtest
 - Batterisparefunksjon 3 minutter
- Art.nr: 1111



WS8945W Trådløs magnetkontakt / universalsender

- Kan benyttes som magnetkontakt eller universalsender for ekstern giver
- Art.nr: 1113



WS8975W Trådløs mini magnetkontakt

- Arbeidsavstand 16mm
 - O.B.S! Kun 4.8 mm tykk
- Art.nr: 1116



WS8916W Trådløs optisk røyk- og varmedetektor

- Automatisk selvtest
 - Innebygd sirene 85dB
- Art.nr: 1112



WT8901 Innendørssirene

- Sirene 85dB
 - Testknapp i front
 - Varsler ved alarm, ding-dong, inn/ut passering og ved feil
- Art.nr: 2023



WT8911 Trådløs utendørssirene

- Sirene 105dB
 - Blitzlys for visuell indikering
 - Innebygd temperaturføler for visning i betjeningspanelet
 - IP34 kabinett, bør monteres under tak
- Art.nr: 2024



WS8989 Trådløs Fjernkontroll 2-veis

- Tydelig symboldisplay og innebygd summer
 - 4 funksjonsknapper
 - Tastelås
- Art.nr: 2025



WS8939W Trådløs håndsender

- 4 programmerbare knapper
- Art.nr: 1114



WS8938W Trådløs Ransknapp

- 1 alarmknapp med 2 sekunders forsinkelse
- Art.nr: 1115



WS8913 Trådløs CO-detektor

- Detekterer forhøyet karbonmonoksid nivåer
 - Innebygd summer 85dB
 - Intern overvåking av feil og lav følsomhet
 - Lysdiodeindikering ved alarm og feil
 - Fungerer i tillegg som en frittstående detektor
- Art.nr: 1117

Alarmsendere



Alarmsender GS2065

- Inkludert i Art. nr. 2021
- Overføring via GPRS til alarmsentral
- SMS til mobilen ved alarm
- Fjernstyring av systemet med SMS
- Full integrert
- Fjernadministrering av systemet via Internett
- Overvåking fra alarmsentral
- Kryptert alarmoverføring
- FG Godkjent i Grad 2/3/4



E-nr: 63 314 93



Alarmsender Internett/GPRS TL265GS

- Overføring via Internett og GPRS til alarmsentral
- SMS til mobilen ved alarm
- Fjernstyring av systemet med SMS
- Full integrert
- Fjernadministrering av systemet via Internett
- Overvåking fra alarmsentral
- Kryptert alarmoverføring
- FG Godkjent i Grad 2/3/4



DSC®



Tlf. 22 08 02 20

Faks 22 08 02 21

E-post: info@teletec.no

Besøk oss gjerne på vår hjemmeside www.teletec.no

TELETEC
connect